GRUPPI MOTORE E POMPA
MOTOR AND PUMP UNITS

MOTOPOMPE IDRAULICHE REVERSIBILI
REVERSIBLE HYDRAULIC MOTORPUMPS

Accoppiamento diretto
Direct coupling

Con giunto elastico
With elastic coupling

Con giunto elastico, valvola by-pass, valvola di sicurezza, valvola termica e manometro
With elastic coupling, by-pass valve, safety valve, thermal valve and manometer

Codice Code	Modello Model	Giri Rounds	Portata Flow rate		Pressione Pressure		Potenza Power		Motore Idraulico Hydraulic Motor	Pressione impianto olio Oil pressure required	
		Rpm	Lt/min	Gpm	Bar	Psi	HP	Kw	CC	Bar-Lt/min	Psi-Gpm
3.006.42.001	**PMD15200-HY**	1450	15	4	200	2900	7.79	5.81	23	90 - 36	1300 - 9.51
3.006.42.002	**MMD15250R-HY**	1450	15	4	250	3625	9.74	7.26	23	100 - 36	1450 - 9.51
3.006.42.003	**MMD21250R-HY**	1450	21	5.5	200	2900	10.91	8.14	23	170 - 36	2465 - 9.51
3.006.42.008	**MMD15250R**	1450	15	4	250	3625	9.74	7.26	23	100 - 36	1450 - 9.51
3.006.42.007	**MMD21250R**	1450	21	5.5	200	2900	10.91	8.14	23	170 - 36	2465 - 9.51
3.006.42.004	**GM25300R**	1450	25	6.6	300	4351	19.48	14.53	46	150 - 67	2175 - 17.70
3.006.42.009	**XM15500**	1450	15	4	500	7251	19.48	14.53	46	180 - 67	2610 - 17.70
3.006.42.017	**LM80250R**	1450	80	21.13	250	3625	52	38	71	240 - 105	3480 - 27.74
3.071.32.001	**MMD15250R**	1450	15	4	250	3625	9.74	7.26	23	100 - 36	1450 - 9.51
3.071.32.002	**MMD21250R**	1450	21	5.5	200	2900	10.91	8.14	23	170 - 36	2465 - 9.51
3.071.32.004	**GM54150**	1450	54	14.27	150	2175	21.04	15.69	46	240 - 67	3480 - 17.70

Su richiesta disponibili anche altre motorizzazioni / Other engines are also available on request.

Mazzoni S.r.l. - Via Prati Vecchi 5 - 42025 Cavriago (RE) - Italy | www.e-mazzoni.it | info@e-mazzoni.it